

# RYCK | 280 STANDARD SPEZIFIKATION



## Technische Daten gemäß ISO 8666

Länge über alles inkl. Ankerarm	9.16 m	30' 1"	Höhe max.	2.44 m	8' 0"
Länge über alles inkl. Ankerarm, Motor	9.51 m	31' 2"	Wassertank	88 l	19 UK gal
Länge Rumpf	8.80 m	28' 10"	Kraftstofftank	300 l	66 UK gal
Breite	2.81 m	9' 3"	Verdrängung	2.07 t	2.04 UK t
Tiefgang exkl. Motor	0.53 m	1' 9"	CE - Kategorie	C	C
Tiefgang inkl. Motor	0.91 m	2' 12"	Max. Personenanzahl	8	8

\* Max. Motorenstärke: 1x350 PS; max. Geschwindigkeit: 45 Knoten. RYCK YACHTS behält sich das Recht vor die Spezifikationen, im Einklang mit der Unternehmensphilosophie zur Forschung und Entwicklung, zu ändern. Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen und Materialien können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen hierzu erhalten sie von Ihrem Händler. Gültig ab 2021.08.03.

# RYCK | 280 EXTERIEUR/INTERIEUR LAYOUTS



**STANDARD**  
Glasfaserdeck

**OPTION**  
Tisch, Wetbar,  
Sitzbank & Bug  
gepolstert

**OPTION**  
Sitzbank mit  
umklappbarer  
Rückenlehne,  
Wetbar

**OPTION**  
T-Top

**STANDARD**  
Stauraum &  
voll ausgestattetes  
Bad mit Toilette

**OPTION**  
Kabine &  
voll ausgestattetes  
Bad mit Toilette

EXTERIEUR ▶

INTERIEUR ▶

INSTANTLY THRILLING

RYCKYACHTS.COM



## RUMPF

- GFK-Rumpf, Isophthal-Gelcoat, Farbe: light grey (RAL 7047), erste Lage mit Vinylesterharz

## DECK & COCKPIT

- Armaturenbrett, lackiert, Farbe: medium grey (RAL 7016) mit satin finish, Handgriffe am Armaturenbrett und der Seite zum Niedergang, hintergrundbeleuchtetes Schaltpanel
- GFK-Deck mit Antirutschbeschichtung, Isophthal-Gelcoat, Farbe: light grey (RAL 7047), erste Lage mit Vinylesterharz. Ankerkasten selbstlenzend. Erhöhtes Deckshaus am Vorschiff.
- GFK-Süllkante
- Gummischeuerleiste, Farbe: schwarz
- RYCK Steuerrad mit Logo
- 2 Oberlichter (seitlich), 1 zu öffnende Luke im erhöhten Deckshaus und 1 zu öffnende Luke in der Toilette
- Acrylglastür zum Niedergang mit Schließzylinder
- Klare Windschutzscheibe mit Scheibenwischer
- Notleiter
- 6 Edelstahl-Klampen (achtern, mitschiffs, Vorschiff), Handläufe
- Pilot- und Copilotsitz - Exciting Outdoor, Farbe: dim grey (gemäß Farbkarte)
- L-förmige Cockpit-Sitzbank aus GFK und großer

Stauraum unter dem Cockpit mit manueller Öffnung

## ANTRIEB

- Vorbereitung für Motorbatterie inkl. Hauptsicherung
- Kraftstofftank, Kapazität: 300 Liter

## AUSRÜSTUNG / GERÄTE

- 12 V elektrisches System mit Hauptschaltpanel. Steckdosen 12 V am Armaturenbrett (2) und im Vorschiff-Stauraum
- Service-Batterie: 1 x 90 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Toilette, manuell
- Spotlights im Vorschiff-Stauraum und in der Toilette
- Fäkalientank, Kapazität: 35 Liter
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe
- Frischwassertank, Kapazität: 88 l
- Bilgepumpen: automatisch elektrisch (1) und manuelle Notfallpumpe im Cockpit (1)

## NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Navigationsbeleuchtung - LED

## LAYOUT & INTERIOR

- A1: Stauraum mit 1 Spotlight und voll ausgestattetem Bad mit Toilette mit Seewasserspülung

## POLSTER & HOLZ

- Innenschott im Layout A1 in Shift Ecru Oak, Fußboden in der Toilette und im Vorschiff-Stauraum aus GFK mit Antirutschbeschichtung, Gelcoatfarbe: white

## TRANSPORT

- Übersicht der Feuerlöcherpositionen an Bord (Feuerlöcher sind nicht im Lieferumfang enthalten), RYCK Handbuch in RYCK Dokumententasche